


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D FH81A HQ31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 340 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m]	8.2°	E (0°)
1	0.14		9282
2	0.29		2321
3	0.43		1031
4	0.57		580
5	0.72		371

LED 3000 K 4,6 W 340 lm-h 8.2° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	340 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	73,9 lm-h/W
Modullichtstrom	415 lm-c
Modulleistung	4,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	8 ° Narrow Spot
Maximale Lichtstärke (Imax)	9282 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

