



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D FH82B DT31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 11 W 550 lm-c 1800 – 2800 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt. 0-90° schwenkbar, 356° drehbar. Warm Dimming COB LED. Optik Precision und farbmischend. 5Ph-Adapter mit Konverter DALI.

5 Jahre Garantie.



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	–
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	–
Modullichtstrom	550 lm-c
Modulleistung	6,5 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2800 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	27 ° Medium Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

