


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D FH91B HQ31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 307 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] | 8.0° | E (0°) |
|-------|-------|------|--------|
| 1 | 0.14 | | 5485 |
| 2 | 0.28 | | 1371 |
| 3 | 0.42 | | 609 |
| 4 | 0.56 | | 343 |
| 5 | 0.70 | | 219 |

LED 3000 K 4,6 W 307 lm-h 8.0° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 307 lm-h |
| Anschlussleistung | 4,6 W |
| Lichtausbeute | 66,7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 415 lm-c |
| Modulleistung | 4,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|--|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 8° Narrow Spot |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

