


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D GH84E NN31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 20 W 1920 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED neutralweiss.
Optik Precision.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
3	1.06	1485
6	2.12	371
9	3.17	165
12	4.23	93
15	5.29	59

LED 4000 K 20 W 1920 lm-h 20° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1920 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	96,0 lm-h/W
Modullichtstrom	2400 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	20 ° Medium
Maximale Lichtstärke (Imax)	13364 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

