

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**D HLS-AS-TW-FF-27**  
Material Edelstahl  
LED 1,5 W 114 lm-h 2700 K

III IP65 IK10

Handlaufleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und vertikal-asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse III.

Thin-Wall flach M16x1 Gewinde. Gehäuse korrosionsbeständiger 316 Edelstahl, vandalen- und diebstahlsicher (Schlagfest IK 10, EN62262), mit Glas aus Polycarbonat. LED super warmweiss. CRI 80+. 2 Steps MacAdams. Lichtaustritt vertikal asymmetrisch, Ausstrahlwinkel 80/70° (C0/C90). Geeignet für metallische Profile mit quadratisch-/eckigem Querschnitt. Wandstärke 1,5 bis 2,5mm. Ohne Konverter, 500mA.

5 Jahre Garantie.



|  |
|--|
| Leuchte noch nicht ausgemessen<br>Kegeldiagramm folgt    |
| Luminaire non encore mesuré<br>Le diagramme du cône suit |
|  |
|  |

**Technische Daten**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 114 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 1,5 W                        |
| Lichtausbeute      | -                            |
| Modullichtstrom    | -                            |
| Modulleistung      | 1,5 W                        |
| Farbortstabilität  | SDCM 2                       |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                     |
| Lichtstromerhalt   | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 2700 K                       |

**Weitere Angaben**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Lichtaustritt   | einseitig abgeblendet  |
| Lichtverteilung | vertikal-asymmetrisch  |
| Halbwertwinkel  | 80 ° / 70 ° Oval Flood   |
| Betriebsgerät   | <b>extern, separat bestellen</b>   |
| Zubehör         | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

