


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**D HLS-ST-HW-CF-DW**  
Material Edelstahl  
LED 1,5 W 138 lm-h 5000 K

**IP65 IK10**

Handlaufleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse III.

Heavy-Wall rund M16x1 Gewinde mit Senkstop.  
Gehäuse korrosionsbeständiger 316 Edelstahl, vandalen- und diebstahlsicher (Schlagfest IK 10, EN62262), mit Glas aus Polycarbonat.  
LED tageslichtweiss. CRI 80+. 2 Steps MacAdams.  
Lichtaustritt Standard symmetrisch, Ausstrahlwinkel 80/60° (C0/C90). Geeignet für metallische Profile mit rundem Querschnitt.  
Wandstärke > 2,5mm.  
Ohne Konverter, 500mA.  
5 Jahre Garantie.



Leuchte noch nicht ausgemessen  
LVK-Grafik folgt  
Luminaire non encore mesuré  
Le graphique LVK suit

Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	138 lm-h
Anschlussleistung	1,5 W
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	1,5 W
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	5000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	einseitig abgeblendet
Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	80° / 60° Oval Flood
Betriebsgerät	<b>extern, separat bestellen</b>
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

