

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


D HLS-VS-TW-CF-IW
Material Edelstahl
LED 1,5 W 114 lm-h 2700 K

IP65 IK10

Handlaufleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und vertikal-symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse III.

Thin-Wall rund M16x1 Gewinde. Gehäuse korrosionsbeständiger 316 Edelstahl, vandalen- und diebstahlsicher (Schlagfest IK 10, EN62262), mit Glas aus Polycarbonat. LED super warmweiss. CRI 80+. 2 Steps MacAdams. Lichtaustritt vertikal symmetrisch, Ausstrahlwinkel 80/120° (C0/C90). Geeignet für metallische Profile mit rundem Querschnitt. Wandstärke 1,5 bis 2,5mm. Ohne Konverter, 500mA.

5 Jahre Garantie.



Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	114 lm-h
Anschlussleistung	1,5 W
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	1,5 W
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig abgeblendet
Lichtverteilung	vertikal-symmetrisch
Halbwertwinkel	120 ° / 60 ° Oval Flood
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

