


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D HN60B NN12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 2,6 W 106 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 10.6°	E (0°)
1	0.19	1455
2	0.37	364
3	0.56	162
4	0.74	91
5	0.93	58

LED 4000 K 2,6 W 106 lm-h 10.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	106 lm-h
Anschlussleistung	2,6 W
Lichtausbeute	40,8 lm-h/W
Modullichtstrom	200 lm-c
Modulleistung	2,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	10 ° Narrow Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,07 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

