


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D HN60E HW31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 2,6 W 56 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), schwarz.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 28° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.50 | 232 |
| 2 | 1.00 | 58 |
| 3 | 1.50 | 26 |
| 4 | 1.99 | 14 |
| 5 | 2.49 | 9 |

LED 2700 K 2,6 W 56 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 56 lm-h |
| Anschlussleistung | 2,6 W |
| Lichtausbeute | 21,5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 140 lm-c |
| Modulleistung | 2,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | Lintentechnologie |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 28 ° Medium Flood |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

