


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D KN62A NN31-R

Graphitschwarz RAL 9011
LED 9,3 W 772 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
COB LED neutralweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel, schwarz.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 7.6°	E (0°)
4	0.53	1698
8	1.06	425
12	1.59	189
16	2.13	106
20	2.66	68

LED 4000 K 9,3 W 772 lm-h 7.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	772 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	83 lm-h/W
Modullichtstrom	1360 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	8° Narrow Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

