


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D KN74B HW12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 19,5 W 1552 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 12.6°	E (0°)
3	0.66	2207
6	1.32	552
9	1.99	245
12	2.65	138
15	3.31	88

LED 2700 K 19,5 W 1552 lm-h 12.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN...



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1552 lm-h
Anschlussleistung	19,5 W
Lichtausbeute	79,6 lm-h/W
Modullichtstrom	1870 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	13 ° Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

