


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**D KN74E HW12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 19,5 W 1608 lm-h 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
Power LED super warmweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), weiss.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
2	0.85	1640
4	1.70	410
6	2.55	182
8	3.40	102
10	4.25	66

LED 2700 K 19,5 W 1608 lm-h 24° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



IP20

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1608 lm-h
Anschlussleistung	19,5 W
Lichtausbeute	82,5 lm-h/W
Modullichtstrom	1870 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	24 ° Medium
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

