


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**D LH97E HW31-R**  
Graphitschwarz RAL 9011  
LED 31 W 2761 lm-h 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
COB LED super warmweiss.  
Optik Performance.  
Anti-Reflex-Schutzglas.  
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
3	1.17	1352
6	2.33	338
9	3.50	150
12	4.67	85
15	5.83	54

LED 2700 K 31 W 2761 lm-h 22° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2761 lm-h
Anschlussleistung	31 W
Lichtausbeute	89,1 lm-h/W
Modullichtstrom	3137 lm-c
Modulleistung	28,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	23 ° Medium
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

