


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D MH93B HC12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 14 W 1244 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 10.2° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 4 | 0.71 | 1422 |
| 8 | 1.43 | 356 |
| 12 | 2.14 | 158 |
| 16 | 2.86 | 89 |
| 20 | 3.57 | 57 |

LED 3000 K 14 W 1244 lm-h 10.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1244 lm-h |
| Anschlussleistung | 14 W |
| Lichtausbeute | 88,9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1323 lm-c |
| Modulleistung | 12,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 10 ° Narrow Spot |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

