


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D MH99B NN31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 42 W 4528 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED neutralweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 10.2°	E (0°)
6	1.07	2301
12	2.14	575
18	3.21	256
24	4.28	144
30	5.35	92

LED 4000 K 42 W 4528 lm-h 10.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4528 lm-h
Anschlussleistung	42 W
Lichtausbeute	107,8 lm-h/W
Modullichtstrom	5090 lm-c
Modulleistung	37,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	10 ° Narrow Spot
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

