


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**D WN61E HQ31-R**  
Graphitschwarz RAL 9011  
LED 4,6 W 301 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
Power LED warmweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), schwarz.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
1	0.39	1688
2	0.78	422
3	1.17	188
4	1.56	106
5	1.94	68

LED 3000 K 4,6 W 301 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	301 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	65,4 lm-h/W
Modullichtstrom	415 lm-c
Modulleistung	4,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	23 ° Medium
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

