


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**D WN62A HW12-R**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 9,3 W 471 lm-h 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
Power LED super warmweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), weiss.  
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 7.6° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 3     | 0.40       | 1316   |
| 6     | 0.80       | 329    |
| 9     | 1.20       | 146    |
| 12    | 1.59       | 82     |
| 15    | 1.99       | 53     |

LED 2700 K 9,3 W 471 lm-h 7.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 471 lm-h                     |
| Anschlussleistung      | 9,3 W                        |
| Lichtausbeute          | 50,6 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom        | 725 lm-c                     |
| Modulleistung          | 9,0 W                        |
| Farbstabilität         | SDCM < 3                     |
| Farbwiedergabe         | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt       | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 2700 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A                    |

**Weitere Angaben**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung             | rotationssymmetrisch  |
| Ausstrahlwinkel             | 8 ° Narrow Spot   |
| Betriebsspannung            | 48 V DC 0 Hz  |
| Gewicht                     | 0,17 kg   |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| Zubehör                     | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

