


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**D WN62H HW12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 9,3 W 348 lm-h 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
Power LED super warmweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), weiss.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	818
2	1.38	204
3	2.07	91
4	2.75	51
5	3.44	33

LED 2700 K 9,3 W 348 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	348 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	37,4 lm-h/W
Modullichtstrom	725 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	40 ° Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

