


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D WN71B HQ31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 307 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas.
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel (Long arm), schwarz.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 8.0°	E (0°)
1	0.14	5485
2	0.28	1371
3	0.42	609
4	0.56	343
5	0.70	219

LED 3000 K 4,6 W 307 lm-h 8.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	307 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	66,7 lm-h/W
Modullichtstrom	415 lm-c
Modulleistung	4,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	8° Narrow Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

