


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**H FH92H HW12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 11 W 479 lm-h 2700 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt. 0-90° schwenkbar, 356° drehbar. Power LED super warmweiss. Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas. 3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth. 5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
1	0.54	1596
2	1.07	399
3	1.61	177
4	2.14	100
5	2.68	64

LED 2700 K 11 W 479 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**IP20**

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	479 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	43,5 lm-h/W
Modullichtstrom	725 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	29 ° Medium Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

