




QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**H LH96F HW12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 27 W 2695 lm-h 2700 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt. 0-90° schwenkbar, 356° drehbar. COB LED super warmweiss. Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas. 3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth. 5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
2	1.38	1511
4	2.75	378
6	4.13	168
8	5.51	94
10	6.89	60

LED 2700 K 27 W 2695 lm-h 38° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2695 lm-h
Anschlussleistung	27 W
Lichtausbeute	99,8 lm-h/W
Modullichtstrom	2792 lm-c
Modulleistung	24,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	37 ° Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

