


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

H LH97B HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 31 W 2983 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
5	1.05	1599
10	2.10	400
15	3.15	178
20	4.20	100
25	5.26	64

LED 3000 K 31 W 2983 lm-h 12.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2983 lm-h
Anschlussleistung	31 W
Lichtausbeute	96,2 lm-h/W
Modullichtstrom	3207 lm-c
Modulleistung	28,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	12 ° Spot
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

