


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

H LH97H NN12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 31 W 3649 lm-h 4000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED neutralweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 48° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 1.78 | 1483 |
| 4 | 3.56 | 371 |
| 6 | 5.34 | 165 |
| 8 | 7.12 | 93 |
| 10 | 8.90 | 59 |

LED 4000 K 31 W 3649 lm-h 48° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3649 lm-h |
| Anschlussleistung | 31 W |
| Lichtausbeute | 117,7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 4054 lm-c |
| Modulleistung | 28,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|--|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 48 ° Wide Flood |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

