


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

H MH98B HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 36 W 3027 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 10.2° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 5 | 0.89 | 2215 |
| 10 | 1.78 | 554 |
| 15 | 2.68 | 246 |
| 20 | 3.57 | 138 |
| 25 | 4.46 | 89 |

LED 3000 K 36 W 3027 lm-h 10.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



IP20

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3027 lm-h |
| Anschlussleistung | 36 W |
| Lichtausbeute | 84,1 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 3735 lm-c |
| Modulleistung | 33,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 10 ° Narrow Spot |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

