


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

H NH84A HC12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 20 W 1071 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer
Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 7.4°	E (0°)
5	0.65	1747
10	1.29	437
15	1.94	194
20	2.59	109
25	3.23	70

LED 3000 K 20 W 1071 lm-h 7.4° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1071 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	53,6 lm-h/W
Modullichtstrom	1834 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	7 ° Narrow Spot
Maximale Lichtstärke (Imax)	43671 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

