

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 1350144180**  
LED 59 W 6300 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP20

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminium, natureloxiert.  
Geeignet für geschnittene Decken.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter on/off.  
Polycarbonat-Strangpressprofil weissopal satiniert und weissen Reflektoren.  
2 Schwenk-Montagebügel.  
Steckklemme, 3x 2.5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	2098
2	5.93	5.93	525
3	8.90	8.90	233
4	11.86	11.86	131
5	14.83	14.83	84

LED 4000 K 59 W 6300 lm-h 112°/112° / CIE Flux 47 79 95 100 100 / A40 nach DIN ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	6300 lm-h
Anschlussleistung	59 W
Lichtausbeute	107 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	24,9
Blendungsbewertung UGR quer	24,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	9,2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

