

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 1351444104
schwarz ~ RAL 9005
LED 36 W 4500 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




Deckeneinbauleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminium, natureloxiert.
Geeignet für geschnittene Decken.
Trapezförmiger Einsatz Stahlblech gelocht, schwarz (~RAL 9005).
Seitliche Lichtaustrittsöffnungen zu Deckenaufhellung.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
Integrierte transluzente LED-Einzelinsenoptik aus Acryl.
2 Schwenk-Montagebügel.
Steckklemme, 3x 2.5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



LED 4000 K 36 W 4500 lm-h / CIE Flux 77 94 98 98 100 / A71 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4500 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	124 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	98 %
Anteil Indirektlicht	2 %
Blendungsbewertung UGR längs	19,9
Blendungsbewertung UGR quer	20,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	6,8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

