

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 1355146680
LED 29 W 3100 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminium, natureloxiert.
Geeignet für geschnittene Decken.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI.
Polycarbonat-Strangpressprofil weissopal satiniert und weissen Reflektoren.
2 Schwenk-Montagebügel.
Steckklemme, 3x 2.5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	1049
2	5.93	5.93	262
3	8.90	8.90	117
4	11.86	11.86	66
5	14.83	14.83	42

LED 4000 K 29 W 3100 lm-h 112°/112° / CIE Flux 47 79 95 100 100 / A40 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3100 lm-h
Anschlussleistung	29 W
Lichtausbeute	107 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	24,9
Blendungsbewertung UGR quer	24,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4,6 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

