

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 1358146650**  
LED 47 W 5800 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminium, natureloxiert.  
Geeignet für geschnittene Decken.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Polycarbonat-Strangpressprofil, transparent mit eingeschobener Microprismenscheibe und weissen Reflektoren.  
2 Schwenk-Montagebügel.  
Steckklemme, 3x 2.5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 64°	C90-C270 D [m] 86°	E (0°)
2	2.50	3.73	891
4	5.00	7.46	223
6	7.50	11.19	99
8	10.00	14.92	56
10	12.50	18.65	36

LED 4000 K 47 W 5800 lm-h 64°/86° / CIE Flux 68 91 98 100 100 / A60 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	5800 lm-h
Anschlussleistung	47 W
Lichtausbeute	123 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21,7
Blendungsbewertung UGR quer	19,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

