

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 4681146684
tiefschwarz ~ RAL 9005
LED 168 W 26200 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und rotations-symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Armatur Aluminium, schwarz.
6 Auflagepunkte.
Gehäuse Aluminiumprofil, strukturlackiert schwarz (~RAL 9005).
LED neutralweiss. CRI≥80.
2 Konverter DALI.
Satinierter Spezial-Acrylglasplatte für homogene Ausleuchtung und hohe Transmission.
Montage Armatur/Gehäuse mittels Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.
5-polige Steckklemme, 2,5².
2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K bzw. mit CRI ≥ 90 lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 104° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 2 | 5.12 | 2466 |
| 4 | 10.24 | 616 |
| 6 | 15.36 | 274 |
| 8 | 20.48 | 154 |
| 10 | 25.60 | 99 |

LED 4000 K 168 W 26200 lm-h 104° / CIE Flux 49 79 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 26200 lm-h |
| Anschlussleistung | 168 W |
| Lichtausbeute | 156 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | - |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Anteil Direktlicht | 100 % |
| Blendungsbewertung UGR längs | 23,7 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 23,7 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Gewicht | 25,6 kg |

