

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 4681146686
weissaluminium ~ RAL 9006
LED 168 W 26200 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und rotations-symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Armatur Aluminium.
6 Auflagepunkte.
Gehäuse Aluminiumprofil, strukturlackiert weissaluminium (~RAL 9006).
LED neutralweiss. CRI≥80.
2 Konverter DALI.
Satinierter Spezial-Acrylglasplatte für homogene Ausleuchtung und hohe Transmission.
Montage Armatur/Gehäuse mittels Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.
5-polige Steckklemme, 2,5².
2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K bzw. mit CRI ≥ 90 lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 104°	E (0°)
2	5.12	2466
4	10.24	616
6	15.36	274
8	20.48	154
10	25.60	99

LED 4000 K 168 W 26200 lm-h 104° / CIE Flux 49 79 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	26200 lm-h
Anschlussleistung	168 W
Lichtausbeute	156 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	23,7
Blendungsbewertung UGR quer	23,7
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	25,6 kg

