

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 4689146684
tiefschwarz ~ RAL 9005
LED 91 W 14400 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20**


Decken- und Wandaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und rotations-symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Armatur Aluminium, schwarz.
4 Auflagepunkte.
Gehäuse Aluminiumprofil, strukturlackiert schwarz (~RAL 9005).
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI.
Satierte Spezial-Acrylglasplatte für homogene Ausleuchtung und hohe Transmission.
Montage Armatur/Gehäuse mittels Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.
5-polige Steckklemme, 2,5².
2 Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K bzw. mit CRI ≥ 90 lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 104°	E (0°)
2	5.12	1352
4	10.24	338
6	15.36	150
8	20.48	84
10	25.60	54

LED 4000 K 91 W 14400 lm-h 104° / CIE Flux 49 79 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	14400 lm-h
Anschlussleistung	91 W
Lichtausbeute	157 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	23,6
Blendungsbewertung UGR quer	23,6
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	14 kg

