

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 5101014185**

farblos  
LED 21 W 2200 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off


Decken- und Wandaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminiumprofil in Gehrung geschnitten, natur eloxiert.  
Acrylglasscheibe satiniert, diffus strahlend.

LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter on/off.  
3-polige Steckklemme 2,5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	756
2	5.93	5.93	189
3	8.90	8.90	84
4	11.86	11.86	47
5	14.83	14.83	30

LED 4000 K 21 W 2200 lm-h 112°/112° / CIE Flux 46 77 94 100 100 / A40 nach DIN 5...



IP20

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2200 lm-h
Anschlussleistung	21 W
Lichtausbeute	104 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	23,1
Blendungsbewertung UGR quer	23,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,9 kg

