

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 5101016685

farblos
LED 21 W 2200 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



Decken- und Wandaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.


Gehäuse Aluminiumprofil in Gehrung geschnitten, natur eloxiert.
Acrylglasscheibe satiniert, diffus strahlend.

LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI.
5-polige Steckklemme 2,5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 112°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.97	2.97	756
2	5.93	5.93	189
3	8.90	8.90	84
4	11.86	11.86	47
5	14.83	14.83	30

LED 4000 K 21 W 2200 lm-h 112°/112° / CIE Flux 46 77 94 100 100 / A40 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2200 lm-h
Anschlussleistung	21 W
Lichtausbeute	104 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	23,1
Blendungsbewertung UGR quer	23,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,9 kg

