



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

K 5107094185
farblos
LED 41 W 3600 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Decken- und Wandaufbauleuchte mit
direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminiumprofil in Gehrung
geschnitten, natur eloxiert.
Acrylglascheibe satiniert, diffus
strahlend.

LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
3-polige Steckklemme 2,5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3600 lm-h
Anschlussleistung	41 W
Lichtausbeute	88 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	23,1
Blendungsbewertung UGR quer	23,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4,7 kg

