



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 5107096685
 farblos
 LED 41 W 3600 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar



Decken- und Wandaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminiumprofil in Gehrung geschnitten, natur eloxiert.
 Acrylglascheibe satiniert, diffus strahlend.

LED neutralweiss. CRI≥80.
 Konverter DALI.
 5-polige Steckklemme 2,5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3600 lm-h
Anschlussleistung	41 W
Lichtausbeute	88 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	23,1
Blendungsbewertung UGR quer	23,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4,7 kg

