

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 5107096695**  
 farblos  
 LED 41 W 4400 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminiumprofil in Gehrung geschnitten, natur eloxiert.  
 Microprismenscheibe mit Kegelentblendung und hochglänzenden Kopfsiegeln für maximale Lichtausbeute.  
 LED neutralweiss. CRI≥80.  
 Konverter DALI.  
 5-polige Steckklemme 2,5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.  
 PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 41 W 4400 lm-h / CIE Flux 60 88 97 100 100 / A50 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4400 lm-h
Anschlussleistung	41 W
Lichtausbeute	108 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	20,3
Blendungsbewertung UGR quer	20,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4,7 kg

