


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 5315144196**  
weissaluminium ~ RAL 9006  
LED 32 W 3800 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.  
Gehäuse Stahlblech, weissaluminium (~RAL 9006).  
LED Trägereinheit Aluminiumprofil, natur-eloxiert.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter on/off.  
Lichtverteilung mittels Fresnellinse aus PMMA.  
3-polige Steckklemme 2,5<sup>2</sup>.  
5 Jahre Garantie.  
Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



LED 4000 K 32 W 3800 lm-h / CIE Flux 51 81 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3800 lm-h
Anschlussleistung	32 W
Lichtausbeute	118 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	asymmetrisch
Blendungsbewertung UGR längs	26
Blendungsbewertung UGR quer	23,5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

