

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 5350146650**  
weissaluminium ~ RAL 9006  
LED 59 W 7200 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminiumprofil, naturel oxiert.  
Stirnseiten Stahlblech, weissaluminium.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Polycarbonat-Strangpressprofil, transparent mit eingeschobener Microprismenscheibe und weissen Reflektoren.  
Steckklemme, 5x 2.5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K, in Verkehrsweiss (~ RAL 9016) bzw. in Tief-schwarz (~ RAL 9005) lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 64°	C90-C270 D [m] 86°	E (0°)
2	2.50	3.73	1114
4	5.00	7.46	278
6	7.50	11.19	124
8	10.00	14.92	70
10	12.50	18.65	45

LED 4000 K 59 W 7200 lm-h 64°/86° / CIE Flux 68 91 98 100 100 / A60 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	7200 lm-h
Anschlussleistung	59 W
Lichtausbeute	123 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21,7
Blendungsbewertung UGR quer	19,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	10,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

