

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 6240904164

farblos
LED 106 W 9700 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



IP20

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weiss.
Aluminiumrahmen eloxiert.
Folienrahmen mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild.
Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.


LED neutralweiss. CRI \geq 80.
Konverter on/off.

Geeignet für geschnittene Decken.
4-Punkt Befestigung bauseits oder mit Seil-Befestigungsset an Rohdecke.
Fix montierte Anschlussleitung, L2300.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 114°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 114°	E (0°)
2	6.16	6.16	837
4	12.32	12.32	209
6	18.48	18.48	93
8	24.64	24.64	52
10	30.80	30.80	33

LED 4000 K 106 W 9700 lm-h 114°/114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DIN...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	9700 lm-h
Anschlussleistung	106 W
Lichtausbeute	91 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI \geq 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21,2
Blendungsbewertung UGR quer	21,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	20 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich.

Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

