

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 6281504164
 farblos
 LED 296 W 26200 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weiss.
 Aluminiumrahmen eloxiert.
 Folienrahmen mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild.
 Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.
 LED neutralweiss. CRI≥80.
 Konverter on/off.
 4 Stahlseilabhängungen, L2000, mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar.
 Transluzente Zuleitung 3x 0,75².
 Baldachin Kunststoff Ø70, weiss.
 3-polige Steckklemme, 2,5².

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



h [m]	C0-C180 D [m] 114°	C90-C270 D [m] 114°	E (0°)
2	6.16	6.16	2260
4	12.32	12.32	565
6	18.48	18.48	251
8	24.64	24.64	141
10	30.80	30.80	90

LED 4000 K 296 W 26200 lm-h 114°/114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DL...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	26200 lm-h
Anschlussleistung	296 W
Lichtausbeute	89 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21.3
Blendungsbewertung UGR quer	21.3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	42.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

