

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 6281506164**

farblos  
LED 296 W 26200 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weiss.  
Aluminiumrahmen eloxiert.  
Folienrahmen mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild.

Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.

LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.

4 Stahlseilabhängungen, L2000, mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar.


Transluzente Zuleitung 5x 0,75².  
Baldachin Kunststoff Ø70, weiss.  
5-polige Steckklemme, 2,5².

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 114°	C90-C270 D [m] 114°	E (0°)
2	6.16	6.16	2260
4	12.32	12.32	565
6	18.48	18.48	251
8	24.64	24.64	141
10	30.80	30.80	90

LED 4000 K 296 W 26200 lm-h 114°/114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DL...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	26200 lm-h
Anschlussleistung	296 W
Lichtausbeute	89 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21.3
Blendungsbewertung UGR quer	21.3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	42.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

