

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 6290956154
 farblos
 LED 115 W 9400 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und rotations-symmetrischer Lichtverteilung.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.


Gehäuse Stahlblech, weiss.
 Aluminiumring eloxiert.
 Folienprofil mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für homogenes Erscheinungsbild.
 Umlaufende Schattenfuge zwischen Aluminiumring und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.
 LED neutralweiss. CRI≥80.
 Konverter DALI.
 3 Stahlseilabhängungen, L2000, mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar.
 Transluzente Zuleitung 5x 0,75².
 Baldachin Kunststoff Ø70, weiss.
 5-polige Steckklemme, 2,5².

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 114°	E (0°)
2	6.16	808
4	12.32	202
6	18.48	90
8	24.64	51
10	30.80	32

LED 4000 K 115 W 9400 lm-h 114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	9400 lm-h
Anschlussleistung	115 W
Lichtausbeute	81 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Blendungsbewertung UGR längs	21.7
Blendungsbewertung UGR quer	21.7
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

