

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**K 6291286154**

farblos  
LED 225 W 18700 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20**

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und rotationsymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


Gehäuse Stahlblech, weiss.  
Aluminiumring eloxiert.  
Folienprofil mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für homogenes Erscheinungsbild.  
Umlaufende Schattenfuge zwischen Aluminiumring und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
3 Stahlseilabhängungen, L2000, mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar.  
Transluzente Zuleitung 5x 0,75².  
Baldachin Kunststoff Ø70, weiss.  
5-polige Steckklemme, 2,5².

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 114°	E (0°)
2	6.16	1617
4	12.32	404
6	18.48	180
8	24.64	101
10	30.80	65

LED 4000 K 225 W 18700 lm-h 114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	18700 lm-h
Anschlussleistung	225 W
Lichtausbeute	83 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Blendungsbewertung UGR längs	22.1
Blendungsbewertung UGR quer	22.1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	34.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

