

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**K 7683046600**  
LED 38 W 4600 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



Einlegeleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Stahlblech rahmenlos, extrem flach, verkehrsweiss (~RAL 9016).  
LED-Einzellinsenoptik aus Acryl, direkt tief-breitstrahlend.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen 625x625.  
5-polige Steckklemme 2,5<sup>2</sup>.  
5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.  
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180<br>D [m] 70° | C90-C270<br>D [m] 70° | E (0°) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|
| 2     | 2.80                 | 2.80                  | 733    |
| 4     | 5.60                 | 5.60                  | 183    |
| 6     | 8.40                 | 8.40                  | 81     |
| 8     | 11.20                | 11.20                 | 46     |
| 10    | 14.00                | 14.00                 | 29     |

LED 4000 K 38 W 4600 lm-h 70°/70° / CIE Flux 92 97 99 100 100 / A80 nach DIN 5...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 4600 lm-h                    |
| Anschlussleistung      | 38 W                         |
| Lichtausbeute          | 121 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++                          |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| Lichtverteilung              | tief- und breitstrahlend  |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 °      | ≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>  |
| Blendungsbewertung UGR längs | 14,6  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 15  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Gewicht                      | 5,9 kg  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

