

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


K 7683046604
LED 38 W 4600 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



Einlegeleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblech rahmenlos, extrem flach, schwarz (~RAL 9005).
LED-Einzellinsenoptik aus Acryl, direkt tief-breitstrahlend.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI.
Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen 625x625.
5-polige Steckklemme 2,5².
5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 70°	C90-C270 D [m] 70°	E (0°)
2	2.80	2.80	733
4	5.60	5.60	183
6	8.40	8.40	81
8	11.20	11.20	46
10	14.00	14.00	29

LED 4000 K 38 W 4600 lm-h 70°/70° / CIE Flux 92 97 99 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4600 lm-h
Anschlussleistung	38 W
Lichtausbeute	121 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	tief- und breitstrahlend
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	14,6
Blendungsbewertung UGR quer	15
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	5,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

