

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

K 7717544100

verkehrsweiss ~ RAL 9016
LED 39 W 5700 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



IP20


Deckenaufbauleuchte mit direktem/in-
direktem Lichtaustritt und breitreu-
ender Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Direktlichtanteil 90%Gehäuse aus
Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016)
pulverbeschichtet.
Stirnseiten abnehmbar.
LED-Platine, 3-reihige LED-Anordnung,
Individual Lens Optic aus Acrylglas,
bei Lichtbandmontage optisch durch-
laufend.

LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
3-polige Steckklemme, 2,5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



LED 4000 K 39 W 5700 lm-h / CIE Flux 46 76 93 90 100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5700 lm-h
Anschlussleistung	39 W
Lichtausbeute	146 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	breitreuend
Anteil Direktlicht	90 %
Anteil Indirektlicht	10 %
Blendungsbewertung UGR längs	24,9
Blendungsbewertung UGR quer	25,5
Betriebsspannung	50 Hz 230 V DC 0 Hz
Gewicht	2,7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

