


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**P CN61E NN31-R**  
Graphitschwarz RAL 9011  
LED 4 W 266 lm-h 4000 K  
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
Power LED neutralweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter/Potentiometer und Bügel, schwarz.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
1	0.39	1549
2	0.78	387
3	1.17	172
4	1.56	97
5	1.94	62

LED 4000 K 4 W 266 lm-h 22° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	266 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	66,5 lm-h/W
Modullichtstrom	415 lm-c
Modulleistung	3,5 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	22 ° Medium
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,13 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

