



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter/Potentiometer und Bügel, weiss.

5 Jahre Garantie.

P DN63H WW12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 1700 lm-c 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	1700 lm-c
Modulleistung	12 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	32 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

