


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

P FH82A NN12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 11 W 753 lm-h 4000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 8.2°	E (0°)
3	0.43	2284
6	0.86	571
9	1.29	254
12	1.72	143
15	2.15	91

LED 4000 K 11 W 753 lm-h 8.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	753 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	68,5 lm-h/W
Modullichtstrom	940 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	8 ° Narrow Spot
Maximale Lichtstärke (Imax)	20557 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

